




FABO

Design-Stromschienenleuchte | Aluminium-Druckgussgehäuse
LED (SLM) Technik | 3~Adapter (Global)
Direktstrahlende Lichtverteilung

Design track-light | aluminium die-cast housing
LED (SLM) technology | 3~Adapter (Global)
Direct-angle light distribution

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnik	LED (SLM)
Stromversorgung	230V AC / 50Hz
LED-Treiber	Intern
Ta max.	25°C | 35°C mit ITM
Risikogruppe (LED)	EN 62471:2008

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light source	LED (SLM)
Power supply	230V AC / 50Hz
LED driver	Internal
Ta max.	25°C | 35°C with ITM
Risc group (LED)	EN 62471:2008

IP20 | ITM prepared | DRIVER INTERN

Schienenanbindung / **Rail link**: 3~Adapter (Global) — 3~Adapter (Global)

Optionales Zubehör / **Optional accessories**: LED-Treiber mit Dimmfunktion (DALI)* — LED driver with dim-function (DALI)*
*(DALI nur mit geeigneter DALI-Stromschiene) — *(only use by DALI-busbar)

LED Lichtfarben / **LED light colours**: 830 | 930 | 840 | 940 | BB | BB+E | MEAT | FMEAT | FASHION

LED Systemleistung / **LED system power**: 700mA 29W | 900mA 37W | 1050mA 42W

LED Optik / **LED optic**: A-14° | A-24° | A-36° | A-61° — Aluminium-Miro inkl. Schutzscheibe / Aluminium-Miro incl. protective glass

Farbe / **Colour**: Weiß | Schwarz | Grau

*Hierfür wird eine DALI-Stromschiene benötigt!
*A DALI busbar is required here!

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten. Version 04-2017.
All content was correct at the time of going to print and may vary without prior announcement or reference. Subject to errors. Version 04-2017.