



BRAGA

Design-Stromschienenstrahler aus Aluminium-Druckguss
dreh- und schwenkbar | Spotlight LED-Modul (SLM)
Interner LED-Treiber | Direktstrahlende Lichtverteilung

Designer track spotlights in die-cast aluminium | rotatable and
swivel-mounted | Spotlight LED module (SLM) | Internal LED
driver | Direct light distribution

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnik	LED (SLM)
Stromversorgung	230V AC / 50Hz
LED-Treiber	intern
Ta max.	25° C 35° C mit ITM
Risikogruppe (LED)	EN 62471:2008
Gehäusematerial	Aluminium

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light source	LED (SLM)
Power supply	230V AC / 50Hz
LED driver	internal
Ta max.	25° C 35° C with ITM
Risk group (LED)	EN 62471:2008
Shell	Aluminium



Optionales Zubehör
optional accessories LED-Treiber mit Dimmfunktion (DALI)*
Deckenbefestigung
Anbindung an CRS

LED driver with dim-function (DALI)*
ceiling mounting
connection to CRS

LED Lichtfarben LED light colours	827	830	930	940	BB	BB+E	MEAT	FMEAT	FASHION
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	-------	---------

LED Optik LED optics	B-24°	B-36°	B-50°	Schutzglas protective glass
---------------------------------------	-------	-------	-------	--------------------------------

LED-Systemleistung LED system power	700mA 29W	900mA 37W	1050mA 42W
--	--------------	--------------	---------------

Farbe colour	Weiß	Grau	Schwarz
-------------------------------	------	------	---------

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten.
All content was correct at the time of going to print and may vary without prior announcement or reference. Subject to errors.

Stand 12/2015

* Hierfür wird eine DALI-Stromschiene benötigt!
* A DALI busbar is required here!