



RECTA-S

Eckige Einbauleuchte schwenkbar | Spotlight LED-Modul (SLM) | Inkl. externem LED-Treiber | Direktstrahlende Lichtverteilung mit Wannenreflektor

Square swivel-mounted recessed luminaire | Spotlight LED module (SLM) | Incl. external LED driver | Direct light distribution with trough reflector

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnik	LED (SLM)
Stromversorgung	230V AC / 50Hz
LED-Treiber	extern
Ta max.	25° C 35° C mit ITM
Risikogruppe (LED)	EN 62471:2008
Gehäusematerial	Stahlblech Aluminium

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light source	LED (SLM)
Power supply	230V AC / 50Hz
LED driver	external
Ta max.	25° C 35° C with ITM
Risk group (LED)	EN 62471:2008
Shell	Sheet steel aluminium



Optionales Zubehör
optional accessories
LED-Treiber mit Dimmfunktion (DALI)
LED-Treiber mit Durchgangsverdrahtung
Schutzglas

LED driver with dim-function (DALI)
LED driver with through wiring
protective glass

LED Lichtfarben LED light colours	827	830	930	940	BB	BB+E	MEAT	FMEAT	FASHION
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	----	------	------	-------	---------

LED Optik LED optics		Aluminium-Miro Aluminium-Miro
-------------------------	---	----------------------------------

LED-Systemleistung LED system power	700mA 29W	900mA 37W	1050mA 42W
--	--------------	--------------	---------------

Farbe colour	RAL9005	RAL9006	RAL9016	RAL 
-----------------	---------	---------	---------	---

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten.
All content was correct at the time of going to print and may vary without prior announcement or reference. Subject to errors.

Stand 12/2015