



GRANDE 500

Design-Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Glockenform gefertigt | 3-Punkt-Stahlseilabhängung mit 1,5 m transparenter Zuleitung und Deckenbefestigung in Edelstahl
Spotlight LED-Modul (SLM) | Inkl. externem LED-Treiber
Direktstrahlende Lichtverteilung

Designer pendant luminaire in blown glass produced in a bell-shaped form | 3-point steel cord suspension with 1.5 m transparent cable and ceiling mounting in stainless steel | Spotlight LED module (SLM) | Incl. external LED driver
Direct light distribution

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnik	LED (SLM)
Stromversorgung	230V AC / 50Hz
LED-Treiber	extern
Ta max.	25° C 35° C mit ITM
Risikogruppe (LED)	EN 62471:2008
Gehäusematerial	Glas

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light source	LED (SLM)
Power supply	230V AC / 50Hz
LED driver	external
Ta max.	25° C 35° C with ITM
Risk group (LED)	EN 62471:2008
Shell	Glass



Deckenbefestigung	DRD 140-36
Ceiling mounting	Deckenausschnitt DA: 110 mm D: 140 mm

DRD 140-36
ceiling cut-out
CCO: 110 mm D: 140 mm

Optionales Zubehör	LED-Treiber mit Dimmfunktion (DALI)
optional accessories	LED-Treiber mit Durchgangsverdrahtung Externer Treiber mit Stromschienenbefestigung (AVE-RS165-45) + 3x Deckenabhängung STA-01, externer Treiber für Deckenaufbau (AVE-R200-3)

LED driver with dim-function (DALI)
LED driver with through wiring External driver with busbar mounting (AVE-RS165-45) + 3x ceiling hanging STA-01 External driver for ceiling structure (AVE-R200-3)

LED Lichtfarben	827	830	930	940	BB	BB+E	MEAT	FMEAT	FASHION
LED light colours									

LED Optik	A-14°	A-24°	A-36°	A-61°	A-61°	Aluminium-Miro inkl. Schutzglas (99% Transmission)
LED optics						Aluminium-Miro incl. protective glass (transmission 99%)

LED-Systemleistung	700mA	900mA	1050mA
LED system power	29W	37W	42W

Farbe	Spiegellack	RAL	Außen outside	Gold	Kupfer	Innen inside
colour						

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten.
All content was correct at the time of going to print and may vary without prior announcement or reference. Subject to errors.

Stand 12/2015