

MHS

2000

WYDAJNOŚĆ: do 2100 kg/h

Urządzenia z serii MHS 2000 to **MULTIFUNKCYJNE KRAJALNICE dla rzemieślniczych zakładów mięsnych, supermarketów oraz producentów żywności**, jak również dla **przemysłu mięsnego**. Perfekcyjny system cięcia i szeroka gama akcesoriów zapewnia dokładne krojenie i pozwala uzyskać ESTETYCZNY, WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKT finalny.

SZYBKOŚĆ KROJENIA: do 800 cięć na minutę.

- **Automatyczny start** przy zamykaniu poziomego ślizgu.
- **Ergonomiczna obsługa** suwaka wzdłużnego jedną ręką.
- **Sterowanie** za pomocą pokręteł i przycisków lub poprzez **opcjonalny wyświetlacz dotykowy** z bezstopniową regulacją kompresji wstępnej oraz programami z możliwością zapisu.
- Wskaźnik gotowości do załadunku maszyny.
- Taśma wylotowa do wyładunku produktu na wózkach 200-tu litrowych [cymbr] lub do dowolnie wybranych pojemników (OPCJA).
- Podnośnik do kontenerów typu E-boxes (OPCJA).
- Maszyna na podstawie (OPCJA).



MHS 2000

MODEL	MHS 2000-105	MHS 2000-112
Maksymalny wymiar porcji (mm):	530	530
Przekrój poprzeczny porcji BxH (mm):	105x105	112x112
Przekrój poprzeczny wejścia BxH (mm):	105x105	105x105
Wydażność (kg/h):	1900	2100
Długość krojenia (mm):	0-45	0-45
Regulacja cięcia co (mm):	1	1
Wielkości kratki tnącej (mm):	5/6/7/8/10/13/15/18/21/26/35/52	
Przyłącze elektryczne (V/Hz/kW):	~400/50/4,5	~400/50/4,5
Regulacja ciśnienia wstępnego sprężania:	TAK	TAK
4 stronne sprasowanie wstępne:	-	TAK
Boczne sprasowanie wstępne:	-	-
Regulowana prędkość obrotowa ostrza i kosza:	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE
Transporter podający:	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE
Automatyczny załadunek:	-	-

WYŁĄCZNY
DYSTRYBUTOR
W POLSCE
KRAJALNIC MHS

HERT
Wiemy jak.

SPECJALISTA
W KROJENIU
PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH

Niezmiennie od 1988 roku!



**KRAJALNICE
DO KROJENIA MIĘSA
W KOSTKĘ, PASKI,
PLASTRY**

PRZEMYSŁOWE
RZEMIEŚLNICZE

IDEALNIE
POKROJONE

PRECYZYJNIE
POPORCJOWANE



HERT
Wiemy jak.

HERT Sp. z o.o.
03-231 Warszawa
ul. Odlewnicza 4A
tel. +48 22 594 05 00
e-mail: biuro@hert.pl

Menedżer Produktu
Piotr Kulik
tel. +48 507 088 502
e-mail: piotr.kulik@hert.pl



www.hert.pl
PROFESJONALNE KRAJALNICE DO OBRÓBK MIĘSA

MHS
SCHNEIDETECHNIK GMBH



KOSTKA
PASKI
PLASTRY

SYSTEM
CIĘCIA
OPCJE

W SZCZEGÓLNOŚCI
PRODUKTOWE

IDEALNIE POKROJONE
PRECYZYJNIE
POPORCJOWANE

surowe mięso, słonina, boczek, cebula, marchew, ziemniaki, ogórki, bataty, seler itp., owoce (np. ananas), kiełbasy, wyroby wędliniarskie, sery (różne), ryby, jaja, oraz inne...



WIELOFUNKCYJNE I EKONOMICZNE
BARDZO MOCNE KRAJALNICE DO CIĘCIA
RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

- Dwukomorowy system urządzeń umożliwia **jednoczesny załadunek i krojenie** produktów. Oszczędza czas.
- Możliwość krojenia produktów **świeżych, schłodzonych jak też zmrzniętych do -3°C** (np. pierś z kurczaka, indyk itp.).
- **Czyste, bardzo dokładne krojenie** poprzez długi skok siatki tnącej i idealnie przylegające cięcie ostrza odcinającego.
- Regulowana prędkość obrotowa ostrza i kosza (OPCJONALNIE, ZALEŻNIE OD MODELU - TABELA DANYCH).
- Regulowana podstawowa kompresja wstępna (ciśnienie wstępnego sprężania) w standardzie.
- **Regulowana pozioma (boczna) kompresja wstępna** produktu w komorze (ZALEŻNIE OD MODELU - TABELA DANYCH).
- **4-ro stronna prekompresja** produktu - dla poprawy jakości krojenia podczas przetwarzania świeżego mięsa i bekonu (ZALEŻNIE OD MODELU - TABELA DANYCH).
- Możliwość wyboru trybu posuwu: **podawanie taktowane krok po kroku lub ciągle**.

100% PRECYZJI CIĘCIA!
ESTETYCZNY PRODUKT FINALNY.

DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB.

- **SZEROKA GAMA DOSTĘPNYCH AKCESORIÓW.**
- Kraty tnące do cięcia kostek i pasków w różnych rozmiarach. Tarcze do krojenia plasterków. Ramy tnące do krojenia plasterków. Zestaw noży strunowych do krojenia miękkiego sera i jajek. Tarcze do paskowania np. warzyw. Nóż łukowy itp.
- **AKCELERACJA KRAT TNĄCYCH.** Przykładowo - przy zakupie jednego zestawu noży 5x5 mm, możemy po demontażu niektórych ostrzy uzyskać wielkość kostki: 10x10, 15x15, 30x30, 45x45 mm.
- **Wzmocniona siatka noży** z 4-ro krotnymi stabilizatorami w standardzie dla: **MHS 2000 / 2400/3100 / 2900 / 3200/4000.**
- **Beznarzędziowa wymiana** zestawów tnących w krótkim czasie i zaledwie kilku krokach.
- **Proste i szybkie czyszczenie.** Higieniczna konstrukcja ogranicza powstawanie zabrudzeń do minimum i zapewnia dobry dostęp do poszczególnych podzespołów.
- **Przyjazne dla użytkownika, proste sterowanie** - łatwa regulacja wszystkich parametrów krojenia.
- **Skrócony maksymalnie cykl szkolenia** personelu.
- **Silniki napędowe o dużej mocy** i łagodnym rozruchu zapewniające długą żywotność urządzeń.
- **Zautomatyzowana praca MHS 3200/4000, MHS 2900 (OPCJA).**
- Najwyższy standard bezpieczeństwa pracy MHS.

MHS
850
1000


WYDAJNOŚĆ:
do 850-1100 kg/h

Urządzenia z serii MHS 850/1000 to **MULTIFUNKCYJNE KRAJALNICE dla rzemieślników, supermarketów i kuchni stołowych**, jak też dla **przemysłu mięsnego**. Perfekcyjny system cięcia, dostępne opcje licznych akcesoriów zapewniają bardzo dokładne krojenie i pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości produktów finalnych.

INTELIGENTNY SYSTEM CIĘCIA.

- **Automatyczny start** przy zamykaniu klapy komory tnącej.
- **Ergonomiczna obsługa** suwaka wzdłużnego jedną ręką.
- **Silnik o mocy 2,6 kW** zapewnia długą żywotność urządzenia.
- Specjalna **funkcja zapobiegająca sklejanemu się kawałków mięsa**.
- **Użycie noża tarczowego z wieloma ostrzami** do krojenia pasków lub plasterków (OPCJA).
- Szeroka gama dostępnych akcesoriów opcjonalnych: ramy tnące, tarcze do cięcia i szatkowania, nóż łukowy i inne.
- **Do 560 porcji na minutę.**
- Możliwość przemieszczania maszyny na kółkach.

PRZEMYSŁANA KONSTRUKCJA
ZAPEWNIĄ DŁUGIE I WYGODNE
UŻYTKOWANIE.



MHS 850/1000

MODEL	MHS 850-90	MHS 850-96	MHS 1000-90	MHS 1000-96
Maksymalny wymiar porcji (mm):	310	310	530	530
Przekrój poprzeczny porcji BxH (mm):	90x90	96x96	90x90	96x96
Przekrój poprzeczny wejścia BxH (mm):	90x90	90x90	90x90	90x90
Wydażność (kg/h):	850	950	1000	1100
Długość krojenia (mm):	0-35	0-35	0-35	0-35
Regulacja cięcia co (mm):	1	1	1	1
Wielkości kratki tnącej (mm):	4/5/6/7/8/10/13/15/18/22/30/45			
Przyłącze elektryczne (V/Hz/kW):	~400/50/2,6	~400/50/2,6	~400/50/2,6	~400/50/2,6
Regulacja ciśnienia wstępnego sprężania:	TAK	TAK	TAK	TAK
4 stronne sprasowanie wstępne:	-	TAK	-	TAK
Boczne sprasowanie wstępne:	-	-	-	-
Regulowana prędkość obrotowa ostrza i kosza:	-	-	-	-
Transporter podający:	-	-	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE
Automatyczny załadunek:	-	-	-	-

- **BEZNARZĘDZIOWA OBSŁUGA**
- **INTUICYJNA OBSŁUGA**
- **CICHE KROJENIE**
- **ŁATWE CZYSZCZENIE**
- **ENERGOOSZCZĘDNE**

2400
3100
2900

WYDAJNOŚĆ: do 2400-3100 kg/h
WYDAJNOŚĆ: do 2900-3200 kg/h

WYDAJNOŚĆ: do 4000 kg/h

MHS
3200
4000

Serie 2400/3100 i 2900 to **multifunkcyjne urządzenia - idealne dla zastosowań przemysłowych, gwarantujące efektywną wydajność**. Perfekcyjny system cięcia oraz szeroka gama akcesoriów zapewnia bardzo dokładne krojenie najdelikatniejszych produktów i pozwala uzyskać ESTETYCZNY, WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKT finalny.

SZYBKOŚĆ KROJENIA: do 800 cięć na minutę.

- **Automatyczny start** przy zamykaniu poziomego ślizgu [2400/3100].
- **Ergonomiczna obsługa** suwaka wzdłużnego jedną ręką [2400/3100].
- Bardzo duże rozmiary komór cięcia porcji **120-140 mm** [2400/3100].
- Nie wymaga krojenia wstępnego dzięki automatycznie zamykającemu się ostrzu poprzecznemu [2900].
- Odporny na obciążenia, mocny napęd hydrauliczny [2900].
- **Sterowanie standard:** manualne za pomocą pokręteł i przycisków.
- **Opcjonalny wyświetlacz dotykowy;** w tym programy z możliwością zapisu i bezstopniowa kompresja wstępna.
- Wyładunek produktu poprzez zintegrowaną taśmę odbiorczą na wózkach 200-tu litrowych [cymbr] lub do innych, dowolnie wybranych pojemników (OPCJA).
- Podnośnik do kontenerów typu E-boxes (OPCJA).
- Maszyna na podstawie (OPCJA).

Seria MHS 3200/4000 to **wielofunkcyjne urządzenia, ze zintegrowanym wejściem i wyjściem predestynowane do w pełni automatycznej, ciągłej obróbki produktów. Imponująca, bezkompromisowa wydajność** dla najwyższych obciążeń produkcyjnych przemysłu spożywczego.

ZAUTOMATYZOWANA PRODUKCJA.

- **Sterowana komputerowo** regulacja długości cięcia.
- **Automatyczne** ostrze poprzeczne.
- Elektroniczne sterowanie, zintegrowany wyświetlacz.
- Możliwy zapis i przechowywanie programów cięcia.
- **Brak konieczności krojenia wstępnego** dzięki dużej rynnie wsadowej o wymiarach: 620x220x120 mm [3200], 620x250x150 mm [4000].
- **Zbiornik do pracy ciągłej** o pojemności **220/250** litrów.
- **Łaładunek** za pomocą zintegrowanego podnośnika hydraulicznego do wózków 200-tu litrowych.
- **Wyładunek produktu** poprzez zintegrowaną taśmę odbiorczą na wózkach 200-tu litrowych [cymbr] lub do innych, dowolnie wybranych pojemników (OPCJA).

SZYBKOŚĆ KROJENIA
do 1400 cięć na minutę!
DOSKONAŁA JAKOŚĆ CIĘCIA!

REGULOWANA PRĘDKOŚĆ NOŻA ODCINAJĄCEGO I ZESTAWU KRATEK



MHS 2400/3100



MHS 2900

OPCJONALNA MOŻLIWOŚĆ PRACY ZAUTOMATYZOWANEJ
Automatyczny załadunek.
Lej zasypowy. Zasobnik na produkty.
INTEGRACJA Z SYSTEMAMI PRODUKCYJNYMI.



MHS 3200/4000

MODEL	MHS 2400-120	MHS 2400-126	MHS 3100-140	MHS 2900-120	MHS 2900-220	MHS 3200-120	MHS 4000-220
Maksymalny wymiar porcji (mm):	550	550	550	620	620	620	620
Przekrój poprzeczny porcji BxH (mm):	120x120	126x126	140x140	120x120	120x120	120x120	150x150
Przekrój poprzeczny wejścia BxH (mm):	120x120	120x120	140x140	120x120	open: 220x120	open: 220x120	open: 250x150
Wydajność (kg/h):	2400	2600	3100	2900	3200	3200	4000
Długość krojenia (mm):	0-40	0-40	0-40	0-50	0-50	0-50	0-60
Regulacja cięcia co (mm):	1	1	1	1	1	1	1
Wielkości kratki tnącej (mm):	4*/5/6/7**/8/10/12*/14**/15*/18**/20/24/28**/30*/35**/40*/46**/60*/70**			4/5/6/8/10/12/15/20/24/30/40/60		4**/5/6/7*/8/10/12**/13*/15/19*/20**/21*/24**/25*/30/38*/40**/50*/60**/75*	
Przyłącze elektryczne (V/Hz/kW):	~400/50/6,5	~400/50Hz/6,5	~400/50/6,5	~400/50/6,5	~400/50/9,5	~400/50/11,3	~400/50/15,3
Regulacja ciśnienia wstępnego sprężania:	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4 stronne sprasowanie wstępne:	-	TAK	-	-	-	-	-
Boczne sprasowanie wstępne:	-	-	-	-	TAK	TAK	TAK
Regulowana prędkość obrotowa ostrza i kosza:	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE	TAK	TAK
Transporter podający:	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE
Automatyczny załadunek:	-	-	-	OPCJONALNIE	OPCJONALNIE	TAK	TAK

Oznaczone wielkości kratki tnącej dostępne: *) - tylko dla MHS 2400, **) - tylko dla MHS 3100.

Oznaczone wielkości kratki tnącej dostępne: *) - tylko dla MHS 4000, **) - tylko dla MHS 3200.