



#### DANE TECHNICZNE

| ZAKRES TEMPERATUR [°C] | OTOCZENIE [°C/RH] | POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m²] | Wymiary [mm - dł x gł x wys] | LICZBA PÓŁEK | GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI [mm] | ZASILANIE [V/Hz] | ZUŻYCIE ENERGII [kWh/24h] | WAGA NETTO [kg] | CZYNNIK CHŁODNICZY |
|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| +5...+15               | +25/60%           | 0.81                         | 600 x 760 x 1290             | 3+1          | 500                  | 230/50           | 5,7                       | 125             | R-290              |

#### STANDARD

- Agregat wewnętrzny
- Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- Chłodzenie dynamiczne
- Automatyczne odszranianie
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Szyba przednia prosta
- Uchylna przednia szyba
- Tylne szklane drzwi przesuwane
- Regulowane szklane półki
- Oświetlenie półek
- Wnętrze ze stali AISI 430
- Urządzenie do zabudowy

#### OPCJE

- Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL
- Wersja Open Front
- Komplet płyt zewnętrznych MDF - wzornik kolorów
- Różne wymiary półek 250, 350, 450 lub 500
- Wtyczka angielska
- Korpus zewnętrzny ze stali AISI 430
- Wersja grzewcza
- Wersja neutralna

#### KOLORY

Poniżej zamieszczone zostały podstawowe wersje kolorystyczne oferowanych przez nas produktów. Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Pozostałe kolory według PALETY RAL dostępne na zamówienie według indywidualnej wyceny.

