



DANE TECHNICZNE

ZAKRES TEMPERATURY R [°C]	OTOCZENIE [°C/RH]	POJEMNOŚĆ [l]	Wymiary [mm - dł x gł x wys]	LICZBA DRZWI	LICZBA POŁEK	WYMIARY POŁKI [mm]	ZASILANIE [V/Hz]	ZUŻYCIE ENERGII [kWh/24h]	WAGA NETTO [kg]	GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm]	CZYNNIK CHŁODNICZY
0...+25	+25/60%	100	650 x 670 x 900	1	1	492x290	230/50	1.9	90	70	R600a

STANDARD

- Dotykowy panel sterowania
- Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- Chłodzenie dynamiczne
- Automatyczne odszranianie
- Regulator wilgotności
- Samodomykające się drzwi
- Regulowane nogi
- Wnętrze ze stali AISI 304
- Półki inox
- Automatyczne odparowanie kondensatu
- Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL
- Alarm dźwiękowy
- Funkcja programowanie
- Moduł bluetooth
- Oświetlenie - barwa czerwona
- Drzwi szklane
- Automatyczna praca wentylatora
- Chłodzenie dynamiczne za pomocą monobloku
- Zoptymalizowany obieg powietrza przez perforacje wewnątrz urządzenia
- Blok soli himalajskiej
- Magnetyczna uszczelka drzwi
- Filtr węglowy

OPCJE

- Komplet kółek
- Wtyczka angielska
- Zamek drzwi mechaniczny
- Zamek drzwi elektroniczny
- Moduł wi-fi